

HG部品価格

ランナー・U継金具

HGランナー	HGワンタッチランナー	HG間仕切用ランナー	U継金具
重量用 ベアリング入 コロ径22mm 許容荷重 40kg 〈入数30〉 カン下寸法 38mm	ベアリング入 コロ径22mm 許容荷重 20kg 〈入数30〉 カン下寸法 54mm	重量用 ベアリング入 コロ径22mm 許容荷重 40kg 〈入数30〉 M6	40 M6×35 23 許容荷重 50kg 〈入数30〉
24T26 ダイカスト/クローム ¥2,500/個	24T27 ダイカスト/クローム ¥2,700/個	24T28 ダイカスト/クローム ¥3,000/個	90T91 スチール/ユニクロ ¥350/個

キャップ・ストップ

HGキャップストップ	HG中間ストップ
※レールに穴 (6mm)をあけて取付けてください。 〈入数20〉	カン下寸法 32mm ※レールの端には使用 しないでください。〈入数20〉
24T31 スチール/ユニクロ ¥850/個	24T38 スチール/ユニクロ ¥170/個

ジョイント・継パーツ

HGジョイント	HGローレットジョイント	HG継カバー	HG・TOPカバー
100 *ジョイント部1ヶ所に2本使用下さい。 〈入数100〉	リニューアル P109参照 40 *ジョイント部1ヶ所に2本使用下さい。 〈入数100〉	*ジョイントと併用して使用下さい。 〈入数10〉	*ジョイントと併用して使用下さい。 〈入数20〉
24T61 スチール/ユニクロ ¥50/本	24T63 スチール/ユニクロ ¥50/本	24T62 スチール/ユニクロ ¥1,000/個	24T65 スチール/ユニクロ ¥650/個

ブラケット

HG・Sブラケット	HG天井Sブラケット
※爪はステンレス製 〈入数20〉	※爪はステンレス製 〈入数20〉
24T41 アルミ・ステンレス ¥800/個	24T51 アルミ・ステンレス ¥800/個




※爪固定ネジ (M6) の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

HG天井後付Sブラケット

NEW

許容荷重80kg
※SG/HG兼用 〈入数10〉
24T52
アルミ/ステンレス
¥1,200/個

レールに天井後付ブラケットを取り付けてから
天井後付ブラケットを天井に固定します。
カーブレールなどで取付の位置決めがしにくい
時に便利です。



※爪固定ネジ (M6) の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

HGキャップストップ取付図

レール端部から12mm、下部から15mm
(レールの側面にV溝) の場所に6mm
の穴をあけて取付けて下さい。

HG取付寸法図 (mm)

Sブラケット

天井Sブラケット

HGレール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

長さ	価格		部品明細					
	Sブラケット	天井Sブラケット	レール	キャップストップ	HGランナー	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥41,100	¥41,100	2m1本	2個	12個	3個	—	—
3.00m	¥61,200	¥61,200	3m1本	2個	18個	5個	—	—
4.00m	¥80,500	¥80,500	4m1本	2個	24個	6個	—	—
5.00m	¥99,800	¥99,800	5m1本	2個	30個	7個	—	—
6.00m	¥120,200	¥120,200	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥139,500	¥139,500	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥158,800	¥158,800	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥178,100	¥178,100	4m1本/5m1本	2個	54個	11個	2本	1個
10.00m	¥197,400	¥197,400	5m1本/5m1本	2個	60個	12個	2本	1個

※ブラケット、ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。 ※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。
※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

